

DESPEDREGADORAS ROCK PICKERS EPIERREUSES



MAQUINARIA A. TRIGINER, S.L.

DESPEDREGADORAS TRIGINER
MAQUINAS CONSTRUIDAS PARA TODA LA VIDA
PARA UN DESPEDREGADO EXIGENTE

 Profundidad de trabajo regulable de 5 a 50 cm. según el terreno y potencia del tractor.

Máquinas accionadas mediante la toma de fuerza a 540, 750 y 1.000 r.p.m.

Recogida de las piedras mediante una cadena transportadora de movimiento sin fin, que recoge, separa y eleva las piedras a una tolva trasera.

Alimentador de molinete con eje flotante y amortiguación hidráulica, distribución de las palas en forma helicoidal.

Rendimiento de la máquina para un ancho de labor de 1,9 m., de 30 a 90 m³/h.

Ciclos de trabajo de carga y descarga de la máquina de 4 a 15 minutos, según densidad de la piedra a despedregar.

ROCK PICKERS TRIGINER
MACHINES BUILT FOR THE WHOLE LIFE
FOR A DEMANDING ROCK PICKING

 Adjustable working depth of 5 to 50 cm. depending on soil and tractor power.

Machines operated by the PTO at 540, 750 and 1.000 r.p.m.

Collection of stones and rocks from a lift chain of endless movement, which collects, separates and elevates the stones into a stone tank.

Rotor with floating shaft and hydraulic damping with helical distribution of the blades. This drum feeds the stones into the lift chain.

Performance of the machine with a working width of 1.9 m., from 30 to 90 m³ of stones per hour.

Duty cycles of loading and unloading of the machine 4 to 15 minutes depending of the density of stone in the field.

EPIERREUSES TRIGINER
MACHINES CONSTRUÍTES POUR TOUTE LA VIE
POUR UN RAMASSER EXIGENT

 Profondeur de travail réglable entre 5 à 50 cm. selon le terrain et la puissance du tracteur.

Machinées actionnées avec la prise de force à 540, 750 et 1.000 r.p.m.

Ramassage des pierres par convoyeur à mouvement continu, qui recueille, sépare et élève les pierres au bac arrière.

Alimentation par rabatteur avec axe flottant et amortisseur hydraulique, distribution des pales en forme helicoidale.

Rendement de la machine pour un largueur de laveur de 1,9 m., de 30 a 90 m³/heure.

Cycles de chargement et déchargement de la cacheine de 4 a 15 minutes, selon la densité des pierres.



Todas nuestras máquinas son transportadas en camión, y por marítimo en contenedor de 20" o 40" H.C. y Flat Rack

All the machines are transported by land in lorry, and by sea in container 20" or 40" H.C. and Flat Rack

Toutes les machines sont transportées par voie terrestre en camion et par bateau dans un conteneur 20" ou 40" H.C. et Flat Rack

DESPEDREGADO AL MÁXIMO NIVEL
ROCK PICKING AT HIGHEST LEVEL
EPIERRAGE À GRANDE NIVEAU



Las despedregadoras TRIGINER son máquinas diseñadas para trabajar en condiciones extremas, ofreciendo siempre el mejor rendimiento.
Recojen piedras y rocas desde 2 cm. a 150 cm. hasta una profundidad de 50 cm., en una sola pasada.
Para todos los tipos y tamaños de piedra.
Pedregales transformados en campos cultivables.



The rock pickers TRIGINER are machines designed to work in extreme conditions, always offering the best performance.
It collects stones and rocks from 2 cm. to 150 cm. up to 50 cm. depth, in one single pass.
For all kinds and rock sizes.
Rocky grounds processed into crop fields.



Les epierreuses TRIGINER sont conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes, offrant toujours la meilleure performance.
Ramasser des pierres et des rochers de 2 cm. à 150 cm., à une profondeur de 50 cm., en une seul passage.
Pour tous les types et tailles de pierre.
Pierrailles transformées en surfaces cultivables.

**DESPEDREGADORAS DE DESCARGA AL SUELO
ROCK PICKERS UNLOAD TO GROUND
EPIERREUSES DE DÉCHARGE AU SOL**

Despedregadoras de descarga simple y rápida

Rock pickers unload simple and fast

Epierreuses à déchargement simple et rapide



		<p>■ Despedregadoras de 5 a 12 tn de capacidad de tolva, para mayor rendimiento a campo abierto. Transmisión hidráulica: Bomba hidráulica acoplada directamente a TDF del tractor, que da presión a 2 motores hidráulicos -molinete y cadena-.</p>																																																								
		<p>■ Rock Pickers from 5 to 12 tn of capacity, for better performance in open field. Hydraulic transmission: Hydraulic pump directly coupled to tractor's PTO, which gives pressure to 2 hydraulic motors -rotor and chain-.</p> <p>■ Epierreuses de 5 au 12 tn de capacité, pour de meilleures performances en plein champ ouvert. Transmission hydraulique: Pompe hydraulique directement couplée à la prise de force du tracteur, ce qui donne de la pression à 2 moteurs hydrauliques -rabatteur et convoyeur-.</p> <table border="1" data-bbox="1302 730 2239 1565"> <thead> <tr> <th></th><th>DAM-3</th><th>DV-3</th><th>DAM-4</th><th>DAM-5</th><th>DAM-5 PLUS</th><th>DAM-6 PLUS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacidad de tolva Stone tank capacity Capacité trémie</td><td>3 m³</td><td>3 m³</td><td>4 m³</td><td>5 m³</td><td>6 m³</td><td>7 m³</td></tr> <tr> <td>Altura descarga desde el suelo Dump height Hauter de déchargement</td><td>0,4 m</td><td>0,7 m</td><td>0,4 m</td><td>0,5 m</td><td>0,5 m</td><td>0,5 m</td></tr> <tr> <td>Potencia mínima del tractor HP- Requirement HP- de tracteur</td><td>120 HP</td><td>120 HP</td><td>150 HP</td><td>180 HP</td><td>220 HP</td><td>260 HP</td></tr> <tr> <td>Ancho de trabajo Working width Largeur de travail</td><td>1,9 m</td><td>1,9 m</td><td>1,9 m</td><td>1,9 m</td><td>2,1 m</td><td>2,1 m</td></tr> <tr> <td>Tipo de ruedas Wheel type Type de pneumatique</td><td>445/65 R22,5</td><td>445/65 R22,5</td><td>15,5 R25</td><td>17,5 R25</td><td>17,5 R25</td><td>20,5 R25</td></tr> <tr> <td>Largo total máquina Overall length Longueur de travail</td><td>7,3 m</td><td>7,8 m</td><td>7,6 m</td><td>7,9 m</td><td>8,1 m</td><td>8,5 m</td></tr> <tr> <td>Peso aproximado Approximate weight Poids approximatif</td><td>6.400 kg</td><td>7.300 kg</td><td>7.500 kg</td><td>8.800 kg</td><td>9.500 kg</td><td>9.800 kg</td></tr> </tbody> </table>		DAM-3	DV-3	DAM-4	DAM-5	DAM-5 PLUS	DAM-6 PLUS	Capacidad de tolva Stone tank capacity Capacité trémie	3 m ³	3 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	7 m ³	Altura descarga desde el suelo Dump height Hauter de déchargement	0,4 m	0,7 m	0,4 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	Potencia mínima del tractor HP- Requirement HP- de tracteur	120 HP	120 HP	150 HP	180 HP	220 HP	260 HP	Ancho de trabajo Working width Largeur de travail	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	2,1 m	2,1 m	Tipo de ruedas Wheel type Type de pneumatique	445/65 R22,5	445/65 R22,5	15,5 R25	17,5 R25	17,5 R25	20,5 R25	Largo total máquina Overall length Longueur de travail	7,3 m	7,8 m	7,6 m	7,9 m	8,1 m	8,5 m	Peso aproximado Approximate weight Poids approximatif	6.400 kg	7.300 kg	7.500 kg	8.800 kg	9.500 kg	9.800 kg
	DAM-3	DV-3	DAM-4	DAM-5	DAM-5 PLUS	DAM-6 PLUS																																																				
Capacidad de tolva Stone tank capacity Capacité trémie	3 m ³	3 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	7 m ³																																																				
Altura descarga desde el suelo Dump height Hauter de déchargement	0,4 m	0,7 m	0,4 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m																																																				
Potencia mínima del tractor HP- Requirement HP- de tracteur	120 HP	120 HP	150 HP	180 HP	220 HP	260 HP																																																				
Ancho de trabajo Working width Largeur de travail	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	2,1 m	2,1 m																																																				
Tipo de ruedas Wheel type Type de pneumatique	445/65 R22,5	445/65 R22,5	15,5 R25	17,5 R25	17,5 R25	20,5 R25																																																				
Largo total máquina Overall length Longueur de travail	7,3 m	7,8 m	7,6 m	7,9 m	8,1 m	8,5 m																																																				
Peso aproximado Approximate weight Poids approximatif	6.400 kg	7.300 kg	7.500 kg	8.800 kg	9.500 kg	9.800 kg																																																				

**DESPEDREGADORAS DE DESCARGA A REMOLQUE O CAMIÓN
ROCK PICKERS UNLOAD TO TRAILER OR TRUCK
EPIERREUSES DE DÉCHARGE AU REMORQUE OU CAMION**

Despedregadoras de descarga por volteo

Rock pickers unload by turn over

Epierreuses a décharge en tournant



DSR - 4 PLUS



Despedregadoras de gran rendimiento por su sistema de descarga a remolque o camión.

Transmisión hidráulica: Bomba hidráulica acoplada directamente a la TDF del tractor, que da presión a 2 motores hidráulicos -molinete y cadena-.

High performance rock pickers thanks to its unloading system to trailer or truck.

Hydraulic transmission: Hydraulic pump directly coupled to tractor's PTO, which gives pressure to 2 hydraulic motors -rotor and chain-.

Epierreuses de haute performance grâce à son système de déchargement au remorque ou camion.

Transmission hydraulique: Pompe hydraulique directement couplée à la prise de force du tracteur, ce qui donne de la pression à 2 moteurs hydrauliques -rabatteur et convoyeur-.

	DX-2	DSR-3	DSR-4	DSR-4 PLUS
Capacidad de tolva Stone tank capacity Capacité trémie	2 m ³	3 m ³	4 m ³	4 m ³
Altura descarga desde el suelo Dump height Hauter de déchargement	2,8 m	3 m	3,3 m	3,3 m
Potencia mínima del tractor HP-Requirement HP de tracteur	100 HP	150 HP	190 HP	250 HP
Ancho de trabajo Working width Largueur de travail	1,6 m	1,9 m	1,9 m	2,1 m
Tipo de ruedas Wheel type Type de pneumatique	315/80 R22,5	445/65 R22,5	15,5 R25	17,5 R25
Largo total máquina Overall length Longeur de travail	7,1 m	8 m	8,3 m	8,3 m
Peso aproximado Approximate weight Poids approximatif	6.200 kg	8.600 kg	9.000 kg	9.500 kg



MAQUINARIA A. TRIGINER, S.L.



Pol. Ind. Navesma
Avda. Generalitat, 12
25310 AGRAMUNT
(Lleida) SPAIN

www.triginer.com



+34 973 392 676



+34 973 390 430

PATENTED



Homologación: MAR-0036 y MAR-0152

Las características técnicas de este catálogo son a título informativo,
pudiéndose variar su construcción. -2019-

triginer@triginer.com
Skype: MATtriginer
YouTube: MATriginer

