

КАМНЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ **TRIGINER**



MAQUINARIA A.TRIGINER, S.L.



КАМНЕУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ TRIGINER

Камнеуборочные машины TRIGINER сконструированы для отличного оцещения земли от камней. Регулируемая рабочая глубина от 5 до 50 см. в зависимости от грунта и мощности трактора. Машины приводятся в действие коробкой отбора мощности при 540, 750 и 1000 об / мин.

Сбор камней осуществляется конвейерной цепью с бесконечным движением, которая собирает, отделяет и поднимает камни в задний бункер. Катушка подачи с плавающей осью и гидравлическим демпфированием, распределение ножей по спирали.

Производительность машины при рабочей ширине 1,9 м., От 30 до 90 м² / час. Рабочие циклы погруз



Все наши машины перевозятся на грузовиках и морем в контейнере 20 "или 40" Н.С. у Flat Rack

КАМНЕУБОРКА НА **МАКСИМАЛЬНОМ УРОВЕНЕ**



Камнеуборочная машины TRIGINER - это машины, предназначенные для работы в экстремальных условиях и всегда обеспечивающие наилучшие рабочие характеристики. Собирает камни от 2 см. до 150 см. и до глубины 50 см., за один проход. Для всех типов и размеров камня. Каменистая почва превращается в пахотные поля.

КАМНЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА С РАЗГРУСКОЙ НА ЗЕМЛЮ

Простая и быстрая выгрузка камнеуборочной машины





Камнеборочные машины с вместимостью бункера от 5 до 12 тонн, для большей производительности в открытом поле.

Гидравлическая трансмиссия: гидравлический насос, непосредственно связанный с валом отбора мощности трактора, который подает давление на 2 гидромотора - барабан и цепь.

	DAM-3	DV-3	DAM-4	DAM-5	DAM-5 PLUS	DAM-6 PLUS
Емкость бункера	3 m ³	3 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	7 m ³
Высота выброса от земли	0,4 m	0,7 m	0,4 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Минимальная мощность трактора	120 HP	120 HP	150 HP	180 HP	220 HP	260 HP
рабочая ширина	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	2,1 m	2,1 m
тип колес	445/65 R22,5	445/65 R22,5	15,5 R25	17,5 R25	17,5 R25	20,5 R25
общая длина машины	7,3 m	7,8 m	7,6 m	7,9 m	8,1 m	8,5 m
приблизительный вес	6.400 kg	7.300 kg	7.500 kg	8.800 kg	9.500 kg	9.800 kg

РАЗГРУЗКА ЕМКОСТИ НА ТРЕЙЛЕР И В ГРУЗОВИК

Камнеуборочная машина с разгрузкой
емкости самосвалом



DSR - 4 PLUS



Высокопроизводительные камнеуборочные машины с системой для разгрузки емкости в прицеп или грузовик.

Гидравлическая трансмиссия: гидравлический насос, непосредственно связанный с валом отбора мощности трактора, который подает давление на 2 гидравлических двигателя - барабан и цепь..



DX-2



DSR-3



DSR-4 PLUS



DSR-4 PLUS

	DX-2	DSR-3	DSR-4	DSR-4 PLUS
Емкость бункера	2 m ³	3 m ³	4 m ³	4 m ³
Высота выброса от земли	2,8 m	3 m	3,3 m	3,3 m
Минимальная мощность трактора	100 HP	150 HP	190 HP	250 HP
рабочая ширина	1,6 m	1,9 m	1,9 m	2,1 m
тип колес	315/80 R22,5	445/65 R22,5	15,5 R25	17,5 R25
общая длина машины	7,1 m	8 m	8,3 m	8,3 m
приблизительный вес	6.200 kg	8.600 kg	9.000 kg	9.500 kg



MAQUINARIA A. TRIGINER, S.L.



**Pol. Ind. Navesma
Avda. Generalitat, 12
25310 AGRAMUNT
(Lleida) SPAIN**

www.triginer.com



+34 973 392 676



+34 973 390 430

triginer@triginer.com

Skype: MATtriginer

YouTube: MATriginer

ПАТЕНТОВАНО



Сертификация: MAR-0036 и MAR-0152.

Технические характеристики этого каталога приведены в информационных целях, и их конструкция может быть различной.

-2020

